

פריט 1.1 - בית מרקחת

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- א. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.
- ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

2. הגדרות

- א. "בעל העסק" - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- ב. "שטח העסק" - השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.
- ג. "רשומה" - פנקס או כרססת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.
- ד. "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
- ה. "קצין הרישוי" - קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית בה ממוקם העסק.
- ו. "תפיסת האבטחה" - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים השונים (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).
- ז. "כספת" - כספת או ארון ברזל לשמירת כספים, תכשיטים, ניירות ערך או חפצים אחרים.
- ח. "סמים מסוכנים" - כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.
- ט. "כמות סמים מינימאלית" - כמות של סמים מסוכנים שאינה עולה על הכמות שאושרה על ידי הרוקח המחוזי במשרד הבריאות.

3. תנאים מוקדמים

- א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישוי, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישוי לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.
- ב. לבקשה תצורף תכנית אבטחה אשר תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק.
- ג. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
- ד. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או על תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה, בשל מאפיינים מיוחדים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

- ה. בעל העסק יצרף הצהרה בדבר כמות הסמים המינימלית בעסק, אם ישנם כאלה.
- ו. לבקשה יצורף אישור כי בעסק מותקנים כספת או ארון ברזל העומדים בדרישות המפורטות ב**נספח א'**, במידה והעסק מחזיק סמים מסוכנים עפ"י ההגדרה בסעיף 2. ח. לעיל.
- ז. לבקשה יצורף אישור כי בעסק קיים חדר ייעודי העומד בדרישות המפורטות ב**נספח ב'** במידה והעסק מחזיק סמים מסוכנים עפ"י ההגדרה בסעיף 2. ח. לעיל.
- ח. לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי כי מערכת האזעקה שהותקנה בעסק עומדת בדרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".
- ט. לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.

4. תשתיות ומיגון

- א. בעסק יותקנו אמצעי המיגון הבאים:
- 1) כספת או ארון ברזל על פי הדרישות המפורטות ב**נספח א'**.
 - 2) בעסק יהיה חדר ייעודי לאחסנת סמים מסוכנים העומד בדרישות המפורטות ב**נספח ב'**.
 - 3) בעסק תותקן מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי 1337 חלק 2: "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".
- ב. באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
- 1) מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה.
 - 2) ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה אחת לשנה.
 - 3) בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.
- ג. העסק יחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 לצו רישוי עסקים.

5. רשומה

- א. בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:
- 1) רשומת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.
- ב. הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:
- 1) הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
 - 2) לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.
 - 3) הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
 - 4) אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
 - 5) הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

6. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

- א. בכל כניסה לעסק ויציאה ממנו.
- ב. מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון מבואת הכניסה ובמקומות רגישים שיוגדרו על ידי המשטרה.
- ג. מצלמות יוצבו בחדר הייעודי לאחסנת סמים מסוכנים ויתעדו את דלת הכספת.
- ד. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
- ה. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.
- ו. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25.
- ז. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
- ח. המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
- ט. המצלמות החיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.
- י. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.
- יא. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
- יב. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו') ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה.
- יג. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.
- יד. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

7. תאורה

- א. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את ההיקף החיצוני של העסק, דרכי הגישה אליו ואת היציאות מהעסק.
- ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

8. העברת כספים

- העברת כספים מהעסק תתבצע כדלהלן:
- א. עד 10,000 ₪ - אדם אחד ושבירת שיגרה.
 - ב. מ-10,001 ₪ עד 25,000 ₪ - שני אנשים, אחד מהם מאבטח בסיסי ושבירת שיגרה.
 - ג. מ-25,001 ₪ עד 50,000 ₪ - שני אנשים - אחד מהם מאבטח בסיסי, באמצעות רכב בו כספת מעוגנת לרצפתו על פי מפרט 40.9 - נספח ג'.

ד. מ- 50,000 ₪ ועד בכלל - באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' בצו רישוי עסקים.

9. ייחוד פעולות

לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

10. זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

11. מסירת תנאים

מוסר התנאים:

שם	דרגה	תפקיד	חתימה
----	------	-------	-------

מקבל התנאים:

שם	מס' זהות	חתימה
----	----------	-------

תאריך: ____/____/____.

נספח א' - מפרט לאחסון סמים 40.10

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן :

1. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

2. ארון ברזל

ארון הברזל ייבנה לפי המפרט להלן :

א. משקל

משקלו לא יפחת מ- 340 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

(1) דפנות הארון, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן :

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין הפחים יהיה בטון ב' - 400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכולל רשת

אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4x4 ס"מ.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.

(2) המסגרת הפנימית בארון תיבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת

כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

(3) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

(4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

(5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

(6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ

(בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.

ד. בריחים ונעילה

(1) יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית

חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

(2) בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים

בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

(3) הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.

(4) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד

לפחות בעל תו תקן.

5) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרותך לדופן הפנימית של הדלת.

6) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

3. עיגון הכספת / ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:

א. עיגון לרצפה לפחות בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב' - 300.

ב. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים או 4 ברגי גימבו (עוגן) בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

הכספת / ארון עומדים במפרט לעיל:

חתימה

ת.ז.

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק

נספח ב' - מפרט חדר ייעודי לאחסון סמים

1. כללי

סמים מסוכנים יאוחסנו בחדר ייעודי לאחסון סמים בלבד.

2. הגדרות

- א. **דלת כניסה לחדר ייעודי** - הינה דלת ממוגנת העשויה לפי מפרט כמפורט בהמשך.
- ב. **משקוף** - הינו המסגרת והבסיס לדלת המוגנת מבנהו ומפרטו מפורט בהמשך.
- ג. **סגירה ונעילה** - אופן סגירת הדלת ומפרט הבריחים צריך להיעשות לפי מפרט כמפורט בהמשך.
- ד. **פתחי אוורור** - רק אם נדרש לאוורור החדר.
- ה. **אזעקה** - מערכת לפי תו תקן.

3. דרישות המבנה

- א. מבנה שיתאים בגודלו לאחסון הסמים המסוכנים, אך לא פחות מ- 2X2X2 מטר.
- ב. הקירות, התקרה והרצפה ייבנו מבטון מזויין ב- 300 לפחות ובעובי 20 ס"מ או מבלוק בטון בעובי 20 ס"מ ממולא בבטון ב- 300. במקום בו התקרה אינה עשויה מבטון, יש לחפות אותה בלוח פלדה בעובי 2 מ"מ לפחות.
- ג. במידה ומדובר בחדר פנימי מכל פאותיו - לחדר תהיה כניסה אחת בלבד ובה דלת העומדת כנגד פריצה על פי תו תקן ישראלי 5044 דרגה 4 כוכבים.
- ד. במידה ומדובר בחדר חיצוני באחת מפאותיו לפחות - לחדר תהיה כניסה אחת בלבד ובה דלת העומדת כנגד פריצה על פי המפרט הבא:

(1) דלת:

- א) מידות הדלת - לא פחות מ- 200x80 ס"מ.
- ב) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
- ג) מסגרת ברזל זוויט 40x40 מ"מ.
- ד) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
- ה) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
- ו) הסטת הבריחים הניידים תיעשה בעזרת ידית חיצונית.
- ז) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.

(2) משקוף:

- א) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.

- (ב) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.
- (ג) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.
- (3) נעילה:
- (א) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופין (קומבינציה).
- (ב) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.

4. פתחי אוורור (רק במקומות בהם נדרש פתח אוורור לתרופות)

- א. פתח למיזוג אויר:
- (1) גובה התעלה לפתח זה לא יעלה על 10 ס"מ.
- (2) הפתח יהיה מוגן ע"י סורגי ברזל בקוטר 15 מ"מ ורשת אקספנדד מטל בעלת פרופילים של 6 מ"מ כדי למנוע החדרת חפצים שונים לחדר הביטחון.
- ב. מזגני אויר - מזגני אויר יותקנו כך שלא יהיו קבועים על גבי קיר החדר אלא יהיו "מפוצלים".

5. מערכת אזעקה

- א. החדר הייעודי יוגן באמצעות מערכת אזעקה שהותקנה בהתאם לתקן 1337 חלק 2.
- ב. מערכת האזעקה תחובר באמצעות חייגן קולי אוטומטי למוקד בקרה אלקטרוני עפ"י פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.

החדר הייעודי עומד במפרט לעיל:

נספח ג' - מפרט לכספת ברכב 40.09

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

1. כספת

ארון / כספת הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

א. משקל

משקלו לא יפחת מ- 40 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

(1) דפנות הכספת, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 6 מ"מ.

- הדלת בעובי 10 מ"מ.

(2) הכספת תהיה מיקשה אחת. המסגרת הפנימית בכספת תיבנה מפרופיל 10x40

מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

(3) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

(4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

(5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

(6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ

(בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

(1) ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או

במנעול.

(2) במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.

- אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.

- רוחב החריץ לא יעלה על 10 מ"מ.

- החריץ יותקן בזווית של 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.

ד. בריחים ונעילה

(1) יותקן מנגנון סגירה מ- 4 בריחים בקוטר 30 מ"מ, 2 קבועים בצד הצירים ו- 2

נעים המוסטים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים או לחילופין 4

בריחים בקוטר 20 מ"מ: בריח עליון, בריח תחתון ושני בריחים נוספים

המוסטים ע"י מפתח כפול שיניים.

(2) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד

לפחות בעל תו תקן.

3) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרותך לדופן הפנימית של הדלת או לחילופין ע"י 4 ברגים בעובי 8 מ"מ לפחות שירותכו לדופן הפנימית של הרכב.

4) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 13 ס"מ.

2. עיגון הכספת / ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:

א. עיגון לרצפת הרכב.

ב. העיגון לרצפת הרכב יבוצע באמצעות 4 ברגים בעובי 10 מ"מ עם ראש כיפתי ובאורך המתאים.

הכספת עומדת במפרט לעיל:

חתימה

ת.ז.

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק