

## פריט 1.3 א' - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

### 1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- א. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.
- ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

### 2. הגדרות

- א. "בעל העסק" - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- ב. "מפרט מספר 151" - מסמך הקובע ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה.
- ג. "שטח העסק" - השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.
- ד. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט וההתמצאות.
- ה. "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
- ו. "מאבטח בסיסי" - כהגדרתו במפרט 151.
- ז. "בודק ביטחוני" - כהגדרתו במפרט 151.
- ח. "מנהל אבטחה בעסק" - כהגדרתו במפרט 151.
- ט. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת, בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק ותוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.
- י. "קצין הרישוי" - קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית בו ממוקם העסק.
- יא. "תפישת האבטחה" - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים השונים, (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).
- יב. "תכנית אבטחה" - מסמך אשר ייכתב על-ידי אדם שהוסמך כמנהל אבטחה לאחר שהוכשר לכך במוסד הכשרה המאושר על ידי המשטרה, המפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיסיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל ועל פי הוראות מפרט 151, תכנית זו תוצג בפני קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק לצורך אישורה. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה ותכיל תיק שטח של העסק, ראה נספח א'.

יג. **"תיק שטח"** - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים), אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות), **ראה נספח א'**.

יד. **"כספת"** - כספת או ארון ברזל לשמירת כספים, תכשיטים, ניירות ערך או חפצים אחרים, **ראה נספח ב'**.

טו. **"סמים מסוכנים"** - כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

טז. **"כמות סמים מינימאלית"** - כמות של סמים מסוכנים שאינה עולה על הכמות שאושרה על ידי הרוקח המחוזי במשרד הבריאות.

### 3. **תנאים מוקדמים**

א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

ב. לבקשה תצורף תכנית אבטחה ותיק שטח. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה וההנחיות הקבועות בפריט זה.

ג. נותן האישור/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק/או על תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה, בשל מאפיינים מיוחדים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

ד. מגיש הבקשה יצרף לבקשה תצהיר בו יפרט האם העסק משמש לייצור, אחסנה, מכירה או חלוקה של חומרים מסוכנים.

ה. לבקשה יצורף אישור כי בעסק מותקנים כספת או ארון ברזל העומדים בדרישות המפורטות ב**נספח ב'**.

ו. לבקשה יצורף אישור כי בעסק קיים חדר ביטחון העומד בדרישות המפורטות ב**נספח ג'**.

ז. לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי כי מערכת האזעקה שהותקנה בעסק עומדת בדרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".

ח. לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.

### 4. **אבטחה**

א. תכנית האבטחה לעסק תיערך לפי תפישת האבטחה כהגדרתה בסעיף 1 לעיל, מפרט 151 וההנחיות המפורטות בפריט זה.

ב. בכל כניסה לעסק יוצב **"מאבטח בסיסי"**.

## 5. תשתיות

א. העסק יוקף בגדר חיצונית מבטון או ממתכת שגובהה לא יפחת מ- 2.5 מטר ממדרך רגל. בעסק בו מייצרים, מאחסנים, מוכרים או מחלקים סמים מסוכנים יותקנו אמצעי המיגון הבאים:

- 1) כספת / ארון ברזל על פי הדרישות המפורטות בנספח ב'.
- 2) בעסק יהיה חדר ביטחון העומד בדרישות המפורטות בנספח ג'.
- 3) בעסק תותקן מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי 1337 חלק 2: "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".
- 4) באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:

- א) מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה.
- ב) ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה אחת לשנה.
- ג) בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.

ב. העסק יחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 לצו רישוי עסקים.

## 6. רשומה

א. בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:

- 1) רשומת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.
- 2) רשומת פעולות הביטחון שננקטו בעסק ביממה אחת, רשימת האירועים הביטחוניים שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.

ב. הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:

- 1) הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
- 2) לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.
- 3) הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
- 4) אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
- 5) הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

## 7. בדיקות ביטחוניות

א. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים.

ב. סריקה כאמור לעיל תבצע לפני כניסת המבקרים, מדי שתיים במהלך כל שעות פעילות העסק ובסיום הפעילות לפני סגירת העסק.

ג. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שיבוצע בהם בידוק בטחוני על פי הנחיות המשטרה.

#### 8. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

א. בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

ב. בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן:

(1) מסיביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של 30 מ'.

(2) מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון מבואת הכניסה ובמקומות רגישים שיוגדרו בתוכנית אבטחה.

(3) מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה לעסק.

(4) מצלמות יוצבו באזור אחסנה של מוצרי העסק אשר יוגדרו על פי תכנית אבטחה.

(5) יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

(6) מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.

(7) מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-25 FPS.

(8) המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.

(9) המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

(10) המצלמות החיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.

(11) ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.

(12) הקלטה תבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.

(13) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו'), ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה.

(14) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.

(15) בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

#### 9. תאורה

א. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את ההיקף החיצוני של העסק, דרכי הגישה אליו ואת היציאות מהעסק.

ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

#### 10. ייחוד פעולות

לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

**11. זיהוי**

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

**12. מסירת תנאים**

מוסר התנאים:

שם                      דרגה                      תפקיד                      חתימה

מקבל התנאים:

שם                      מס' זהות                      חתימה

תאריך: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

נספח א' - נתונים כלליים של העסק

1. כללי:

- א. שם העסק:
- ב. שם בעל העסק:
- ג. ייעוד העסק:
- ד. מספר טלפון של העסק:
- ה. תיאור כללי של העסק:
- ו. גודל המתחם:
- ז. קיבולת קהל מקסימלית בעסק:

2. מס' טלפון בעלי תפקידים בעסק:

- א. בעל העסק:
- ב. מנהל העסק:
- ג. אחראי משמרת:

3. אמצעי מיוון ואבטחה בעסק:

- א. מערכת טמ"ס:
- ב. כספת:

### נספח ב' - מפרט לאחסון סמים 40.10

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

#### א. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

#### ב. ארון ברזל

ארון הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

1. משקל

משקלו לא יפחת מ- 340 ק"ג.

2. חומרים ומבנה

(א) דפנות הארון, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין הפחים יהיה בטון ב' - 400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכולל רשת

אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4x4 ס"מ.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.

(ב) המסגרת הפנימית בארון תיבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת

כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

(ג) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

(ד) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

(ה) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

(ו) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ

(בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

3. חורים ופתחים

ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.

4. בריחים ונעילה

(א) יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית

חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

(ב) בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים

בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

(ג) הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.

(ד) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד

לפחות בעל תו תקן.

(ה) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרותך

לדופן הפנימית של הדלת.

(ו) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

**ג. עיגון הכספת / ארון הברזל**

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:

1. עיגון לרצפה לפחות בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב' - 300.
2. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים או 4 ברגי גימבו (עוגן) בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

הכספת / ארון עומדים במפרט לעיל:

---

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק	ת.ז.	חתימה
------------------------------	------	-------



## נספח ג' - מפרט חדר ייעודי לאחסון סמים

### 1. כללי

סמים מסוכנים יאוחסנו בחדר ייעודי לאחסון סמים בלבד.

### 2. הגדרות

- א. **דלת כניסה לחדר ייעודי** - הינה דלת ממוגנת העשויה לפי מפרט כמפורט בהמשך.
- ב. **משקוף** - הינו המסגרת והבסיס לדלת המוגנת מבנהו ומפרטו מפורט בהמשך.
- ג. **סגירה ונעילה** - אופן סגירת הדלת ומפרט הבריחים צריך להיעשות לפי מפרט כמפורט בהמשך.
- ד. **פתחי אוורור** - רק אם נדרש לאוורור החדר.
- ה. **אזעקה** - מערכת לפי תו תקן.

### 3. מבנה החדר שיענה לדרישות המפורטות לעיל

- א. מבנה שיתאים בגודלו לאחסון הסמים המסוכנים, אך לא פחות מ- 2X2X2 מטר.
  - ב. הקירות, התקרה והרצפה ייבנו מבטון מזויין ב-300 לפחות ובעובי 20 ס"מ או מבלוק בטון בעובי 20 ס"מ ממולא בבטון ב-300. במקום בו התקרה אינה עשויה מבטון, יש לחפות אותה בלוח פלדה בעובי 2 מ"מ לפחות.
  - ג. במידה ומדובר בחדר פנימי מכל פאותיו - לחדר תהיה כניסה אחת בלבד ובה דלת העומדת כנגד פריצה על פי תו תקן ישראלי 5044 דרגה 4 כוכבים.
  - ד. במידה ומדובר בחדר חיצוני באחת מפאותיו לפחות - לחדר תהיה כניסה אחת בלבד ובה דלת העומדת כנגד פריצה על פי המפרט הבא:
- (1) דלת:

- (א) מידות הדלת - לא פחות מ- 200x80 ס"מ.
- (ב) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
- (ג) מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.
- (ד) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
- (ה) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
- (ו) הסטת הבריחים הניידים תיעשה בעזרת ידית חיצונית.
- (ז) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.

### (2) משקוף:

- (א) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.

ב) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.

ג) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.

3) נעילה:

א) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופין (קומבינציה).  
ב) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.

#### 4. פתחי אוורור (רק במקומות בהם נדרש פתח אוורור לתרופות)

א. פתח למיזוג אויר:

- 1) גובה התעלה לפתח זה לא יעלה על 10 ס"מ.
  - 2) הפתח יהיה מוגן ע"י סורגי ברזל בקוטר 15 מ"מ ורשת אקספנדד מטל בעלת פרופילים של 6 מ"מ כדי למנוע החדרת חפצים שונים לחדר הביטחון.
- ב. מזגני אויר - מזגני אויר יותקנו כך שלא יהיו קבועים על גבי קיר החדר אלא יהיו "מפוצלים".

#### 5. מערכת אזעקה

- א. החדר הייעודי יוגן באמצעות מערכת אזעקה שהותקנה בהתאם לתקן 1337 חלק 2.
- ב. מערכת האזעקה תחובר באמצעות חייגן קולי אוטומטי למוקד בקרה אלקטרוני עפ"י פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.

החדר הייעודי עומד במפרט לעיל:

---

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק                      ת.ז.                      חתימה