פריט 10.11 ב' - מכירתם, אחסונם, אריזתם

1. **הוראות חוק הנוגעות לעניין**

א. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה- 2005.

ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, עד תיקון 29 כולל.

ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).

ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

2. **הגדרות**

א. **"תאגיד" -** חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.

ב. **"שטח העסק"** - השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.

ג. **"תפישת האבטחה"** - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים השונים **(המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).**

ד. **"תכנית אבטחה"** – מסמך אשר ייכתב על-ידי אדם שהוסמך כמנהל אבטחה לאחר שהוכשר לכך במוסד הכשרה המאושר על ידי המשטרה. המפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיסיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל ועל פי הוראות מפרט 151, תכנית זו תוצג בפני קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק לצורך אישורה. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה ותכיל תיק שטח של העסק, ראה **נספח א'.**

ה. **"תיק שטח"** - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים), אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות), ראה **נספח א'.**

ו. **"מפרט מספר 151"** - מסמך הקובע ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה.

ז. **"רשומה"** - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט וההתמצאות.

ח. **"בעל העסק"** - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.

ט. **"מאבטח בסיסי"** - כהגדרתו במפרט 151.

י. **"קצין הרישוי"-** קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית בו ממוקם העסק.

3. **<u>תנאים מוקדמים</u>**

א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

ב. לבקשה תצורף תכנית אבטחה ותיק שטח. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה, מפרט 151 וההנחיות הקבועות בפריט זה.

ג. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

ד. לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.

ה. לבקשה יצורף אישור להתאמת התקנת מע' האזעקה לדרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחצריהם".

ו. תכנית העסק שתועבר למשטרה תהיה חתומה בידי רשות הרישוי כאסמכתא לקבלתה על ידה.

ז. לבקשה יצורף אישור יצרן להתקנת מערכת גדר התראה לפי תקן ישראלי 6000 על כל חלקיו או אישור חת"ל (משרד הביטחון).

ח. לבקשה יצורף אישור על התקנתם, תקינותם וחיבורם של הדברים הבאים בעסק למוקד הבקרה האלקטרוני:

1) מערכת התראת גדר.

2) מערכת האזעקה של העסק.

3) מצלמות טלוויזיה במעגל סגור.

4) יש לוודא תקינות המערכות אחת לשנה.

4. **<u>תשתיות</u>**

א. העסק יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ- 2.5 מטר מדרך רגל (פירוט בסעיף 14).

ב. בכניסה לרכבים יותקן שער עמיד מפני נגיפה של רכב במשקל 10 טון במהירות 60 קמ"ש.

5. **<u>אבטחה</u>**

א. העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק. תכנית האבטחה תתבסס על תפיסת האבטחה, מפרט 151, וכן על תנאים נוספים שיימסרו למגיש הבקשה על פי שיקול דעתו של קצין הרישוי.

ב. בעסק יוצב מאבטח בסיסי אחד לפחות בכל כניסה פעילה.

ג. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או על תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה, בשל מיקום העסק, מאפיינים

מיוחדים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

6. **<u>מצלמות טלוויזיה במעגל סגור.</u>**

בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

א. מצלמה שתוצב מחוץ לדלת הכניסה ותצלם את המתרחש מחוץ לעסק עד לרדיוס של 10 מטר מהכניסה.

ב. מצלמה שתוצב בתוך העסק ותצפה כלפי חוץ לכיוון דלת הכניסה ולקהל הנכנס לעסק.

ג. יותקנו מצלמות נוספות במקומות שהוגדרו רגישים על פי תכנית האבטחה.

ד. בהיקף העסק יוצבו מצלמות הצופות כלפי חוץ ומצלמות את המתרחש עד למרחק של 30 מטר בחפיפה מסביב לגדרות העסק.

ה. מצלמות יוצבו בהיקף החיצוני של העסק באופן שיצלמו את המתרחש בהיקף העסק:

1) בחזית קדמית של העסק.

2) מחסן אחורי ורחבת פריקה.

3) מסביב לגדרות העסק.

ו. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.

ז. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות .

ח. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

ט. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.

י. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25.

יא. המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

יב. המצלמות חיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.

יג. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה .

יד. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.

טו. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו') ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה.

טז. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.

יז. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

7. **<u>מוקד בקרה</u>**

אמצעי האבטחה ומצלמות הטלוויזיה במעגל סגור יחוברו למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק בהתאם לפריט 9.4 בצו רישוי עסקים.

8. **מערכת אזעקה תקן 1337**

א. מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים, בדגש על מחסני חומרי הנפץ, ועל עצמה, על פי תכנית האבטחה.

ב. באחריות בעל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:

1) מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה ותפעל בכל עת.

2) ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תתבצע אחת לשנה.

3) בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.

4) מערכת האזעקה תחייג בעזרת חייגן קולי באמצעות טלפון קווי וסלולרי ותחובר למערכת מוקד בקרה אלקטרוני לפי פריט 9.4.

9. **רשומה**

א. בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:

1) רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

2) פעולות הביטחון שננקטו בעסק באותו יום, רשימת האירועים הביטחוניים שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.

ב. הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:

1) הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.

2) לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.

3) הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.

4) אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.

5) הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

10. **בדיקות ביטחוניות**

א. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים.

ב. סריקה כאמור לעיל תתבצע לפני כניסת המבקרים, מדי שעתיים במהלך כל שעות פעילות העסק.

ג. תוצאות הסריקה תירשמנה ברשומה לפי הוראות סעיף 9 לעיל.

ד. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שיבוצע בהם בידוק בטחוני על פי הנחיות המשטרה.

11. **<u>תאורה</u>**

א. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.

ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

ג. באזור החניונים, בשירותים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת כאשר העסק פועל.

12. **<u>מערכת למסירת הודעות</u>**

א. בעסק תותקן מערכת כריזה שתאפשר מסירת הודעות באירועי חירום בכל שטח העסק או בחלק מסוים ממנו, לרבות בשטח ההתקהלות ובפתחי הכניסה והיציאה.

ב. מערכת הכריזה תאפשר התחברות למערכת ההגברה של העסק.

ג. מערכת הכריזה שתופעל תפרוץ ותנטרל את מערכת ההגברה לצורך מסירת הודעות במקרה חירום.

ד. למערכת הכריזה יהיה גם מקור כוח חשמלי חלופי, שיפעל במקרה של נפילת מקור המתח החשמלי הראשי בעסק.

13. **<u>גיבוי למערכת החשמל</u>**

א. בעסק יותקן גנרטור חירום בעל הספק שיאפשר הפעלת מערכות חיוניות, כגון: תאורת חירום והתמצאות, מערכת למסירת הודעות, טמ"ס וכד' למשך ארבע שעות לפחות.

ב. הגנרטור יופעל אוטומטית תוך 8 שניות לכל היותר, בעת נפילת מתח של מקור המתח החשמלי הראשי.

ג. הגנרטור יגודר בגדר בגובה 1.80 מ' לפחות.

ד. עם חידוש הרישיון יתקבל אישור בכתב על תקינות הגנרטור ומכלליו מטכנאי שהוסמך או בודק חשמל מוסמך.

14. **<u>מחסן לאחסון חומרי נפץ</u>**

א. בעסק יהיה מחסן שישמש אך ורק להחסנת חומר נפץ.

ב. מבנה המחסן ומנגנוני הסגירה בו יעמדו בדרישות הקבועות **בנספח ב'**.

ג. חומר נפץ או חומרים המשמשים לייצור חומר נפץ לא יאוחסנו מחוץ למחסן.

ד. לא ייכנס אדם למחסן, אלא בליווי מנהל המחסן.

ה. לבקשה יצורף אישור חד פעמי ממהנדס / הנדסאי מבנים לקיום הדברים הבאים ועמידת בתקנות התכנון והבניה ובתקנים ישראליים:

1) אישור ביצוע מחסן חומרי נפץ לפי האמור **בנספח ב'**.

2) גידור העסק לפי הנדרש בפריט זה סעיף 14.

15. **<u>גידור העסק</u>**

א. העסק יוקף בגדר חיצונית העומדת בדרישות תקן ישראלי 4273 ושגובהה לא יפחת מ-2.5 מטר מפני קרקע (מדרך רגל).

ב. הגדר תעוגן ליסוד בתוך הקרקע שיבוצע באחת מהאפשרויות הבאות:

1) יסוד בטון ב-20 בעומק מינימלי של 60 ס״מ וברוחב של 20 ס״מ.

2) גדר הרשת עד לעומק של 60 ס״מ (מסרק).

16. **ייחוד פעולות**

לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

17. **זיהוי**

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

18. **מסירת תנאים**

מוסר התנאים : _____

שם דרגה תפקיד חתימה

מקבל התנאים : _____

שם מס׳ זהות חתימה

תאריך : _____/_____/_____.

נספח א' - תיק שטח

1. שם העסק:
2. שם בעל העסק:
3. ייעוד העסק:
4. מספר טלפון של העסק:
5. נתוני GPS של מיקום פיזי: ברשת ישראל, רשת גיאוגרפית ורשת UTM.
6. תאריך כתיבת התיק:
7. תיאור כללי של העסק:
8. גודל המתחם:
9. תכולת אנשים בעסק:
10. **בעלי תפקידים בעסק**
    - א. בעל העסק-טלפון
    - ב. מנהל העסק – טלפון
    - ג. אחראי משמרת – טלפון
11. **אמצעים טכנולוגיים בעסק**
    - א. מערכת טמ"ס -
    - ב. מערכת אזעקה / לחצני מצוקה -
    - ג. כספת -
12. **טלפונים חיוניים**
    - א. מכבי אש ארצי 102
    - ב. מכבי אש (טלפון מקומי)
    - ג. משטרה 100
    - ד. משטרה (טלפון תחנה מקומית)
    - ה. משטרה – תחנה מרחבית
    - ו. מגן דוד אדום 101
    - ז. מוקד עירוני מקומי
    - ח. מוקד חברת מוקד אזעקות
    - ט. חברת החשמל 103
    - י. בית חולים _____ (קרוב).
13. **תיאור סביבת העסק**
    - א. מצד דרום:
    - ב. מצד צפון:
    - ג. מצד מזרח:
    - ד. מצד מערב:

14. **<u>תמונות מגרש היעד</u>**

א. תמונות היקפיות לשערי העסק (כולל חירום), הגדרות ו/או חומות.

ב. תמונות של החצרות. תמונות מתוך העסק כלפי חוץ, לכיוון שטחים שולטים על המתקן.

15. **<u>תרשים למבנה</u>**

א. במידה ולעסק יש מספר מבנים לכל אחד פרוט בנפרד לפי מספר עולה המסומן במגרש העסק.

ב. גיליונות נפרדים לכל קומה.

ג. המרתפים, החל ממרתף תחתון, הקומות העל קרקעיות החל מהכניסה כלפי מעלה כולל הגג וחדרים טכניים על הגג, ובסיום חתכים טיפוסיים.

ד. בכל תרשים קומה תתקיים חלוקה סכמתית לאגפים, מסדרונות, חדרים, חדרי מדרגות, חדרי בטחון, מטבח, חדרים טכניים ועוד. כיתוב הייעוד של כל אגף במרוכז (כגון- משרדים, מחסנים וכד'), ויעוד כל חדר טכני.

ה. סימון כל הדלתות בקשת לאופן הפתיחה ומידת המעבר.

ו. סימון מתקנים מיוחדים בקומה, כגון- חדר שנאים, לוח חשמל, מפסקי חשמל, רכזת כב"ה, רכזות טלפונים ומחשוב, מכלי דלק, בלוני גז, גנראטורים, וכד'.

ז. מקרא, שיכלול את הסימונים לעצמים הבאים- רצפה, תקרה, עמודים, מחיצות, חלונות, סורגים, תקרת תותח, מתזים, גלאי עשן, דלתות, מצלמות ומוניטורים, תאורת חירום.

16. **<u>דגשים</u>**

א. בתיק השטח יוצב דף ובו מקום להחתמת ק' האבטחה, כי קראו ולמדו את התיק.

ב. יש לוודא כי התיק קרי וברור, ולוודא זאת מעת לעת.

ג. אחת לשנתיים יבדוק בעל העסק את תוכן התיק, ויעדכן היכן שצריך. תמונות יוחלפו לאחר שישנם שינויים במצולם, או הפכו לא ברורים.

נספח ב' - מחסן חומרי נפץ

1. **מבנה המחסן:**

המחסן ייבנה מבטון ב-300 בעובי 20 ס"מ. הדרישות לגבי המבנה ואמצעי הבטיחות יהיו בהתאם להוראות משרד הכלכלה המעוגנות בחוק חומרי נפץ.

2. **מבנה הדלת:**

א. הדלת תיבנה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות בריתוך ביחד, סה"כ 24 מ"מ. הדלת תצופה מבפנים בעץ בהתאם לדרישות משרד הכלכלה.

ב. מסגרת ברזל זווית 40X40 מ"מ.

ג. שני צירים חיצוניים מסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.

ד. שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כ"א : 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד הנגדי. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. הבריחים הניידים נצורים ע"י מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול קומבינציה. הסטת הבריחים הניידים נעשית בעזרת ידית חיצונית. המכסה הפנימי של הדלת יחובר לזווית בעזרת ברגי פח. עובי המכסה 3 מ"מ.

3. **המשקוף** :

א. המשקוף ייבנה מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ בעומק 24 מ"מ - בהתאם למבנה הדלת.

ב. במצב סגירה הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.

ג. המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-6 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-4 עוגנים מלמטה ומעלה סה"כ 10 עוגנים.

ד. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.

4. **נעילה** :

א. הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים בקוטר 30 מ"מ. הבריחים נמצאים באזור הפנימי של הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ.

ב. נעילת מנעולי הקרומר והקומבינציה תביא לנצירת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים.

ג. קופסאות מנעולי הקרומר תחוברנה אל הדלת מבפנים. הדלת נפתחת כלפי חוץ.

5. **מידות** :

לכל מחסן יילקחו מידות מדויקות במקום בהתאם למבנה אליו תותאם הדלת.