

פריט 8.4 ב' - תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- א. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.
- ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

2. הגדרות

- א. "בעל העסק" - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- ב. "שטח העסק" - השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.
- ג. "רשומה" - פנקס או כרטיס שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.
- ד. "מפרט 151" - מפרט 151 - תבחינים לבעלי תפקידים ביטחוניים: מסמך המפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה.
- ה. "קצין הרישוי" - קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית בה ממוקם העסק.
- ו. "תפישת האבטחה" - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים השונים (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).
- ז. "מאבטח בסיסי" - כהגדרתו במפרט 151.
- ח. "מנהל אבטחה בעסק" - כהגדרתו במפרט 151.
- ט. "תכנית אבטחה" - מסמך הנערך על ידי מנהל אבטחה ומפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק, לרבות בעלי תפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).
- י. "תיק שטח" - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק ולכוחות החירום וההצלה, בקרות אירוע. על תיק השטח לכלול את כל הנתונים המפורטים בנוהל "כתיבת תיק שטח" (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים), ובין היתר את הנתונים הבאים: נתונים על העסק המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים, אמצעי מיגון קיימים, דלתות, שערים וגדרות וכו') ראה נספח א'.

3. תנאים מוקדמים

- א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.
- ב. לבקשה תצורף תכנית אבטחה אשר תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק, וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם, בהתאם לקבוע להלן.
- ג. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
- ד. לבקשה יצורף אישור מאת יצרן / ספק השער שהותקן בעסק בכניסה לרכבים, המאשר כי השער עמיד מפני נגיפה של רכב במשקל 10 טון במהירות 60 קמ"ש (קילומטרים לשעה).
- ה. לבקשה יצורף אישור כי בעסק מותקנים כספת או ארון ברזל העומדים בדרישות המפורטות **בנספח ב'**.
- ו. לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי כי מערכת האזעקה שהותקנה בעסק עומדת בדרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".
- ז. לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.
- ח. לבקשה תצורף תכנית תנועה וחנייה ערוכה על ידי מהנדס תנועה. תכנית התנועה תאושר על ידי מהנדס התנועה של רשות הרישוי.
- ט. בעל העסק יצרף אישור סופי בנושא בטיחות ראה **נספח ד'**.

4. אבטחה

תכנית האבטחה תיערך על פי מפתח האבטחה כמפורט להלן:

1. מאבטח בסיסי בכל כניסה פעילה המיועדת להולכי רגל ו/או לרכבים.
2. בעסק ששטחו עד 5,000 מ"ר יוצב מאבטח נוסף אחד מעבר למאבטחים הנדרשים על פי הוראות סעיף 3. ח. 1).
3. בעסק ששטחו עולה על 5,000 מ"ר אך אינו עולה על 10,000 מ"ר, יוצבו 2 מאבטחים נוספים מעבר למאבטחים הנדרשים על פי הוראות סעיף 3. ח. 1).
4. בעסק ששטחו עולה על 10,000 מ"ר יוצבו 3 מאבטחים נוספים מעבר למאבטחים הנדרשים על פי הוראות סעיף 3. ח. 1).
5. בעסק ששטחו עולה על 5,000 מ"ר, אמצעי האבטחה ומצלמות הטלוויזיה במעגל סגור יחוברו לחדר הבקרה הייעודי המופעל בעסק.
6. חדר הבקרה יופעל בכל שעות פעילות העסק על ידי מוקדן בוגר קורס המאושר על ידי משטרת ישראל.
7. הפעלת חדר הבקרה, לרבות נהליו, תהיה בהתאם לתכנית האבטחה המאושרת.

8. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו, רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בשל מאפיינים ייחודיים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.
9. בעסק שבו תידרש הצבה של עשרה בעלי תפקידים בתחום האבטחה או יותר על פי המפתח המפורט לעיל, ימונה מנהל אבטחה.

5. תשתיות ומיגון

בעסק יותקנו התשתיות ואמצעי המיגון הבאים :

- א. העסק יוקף בגדר חיצונית מבטון או רשת שגובהה לא יפחת מ - 2.5 מ' מדרך רגל.
- ב. שער כניסה לכלי רכב עמיד מפני נגיפה של רכב במשקל 10 טון במהירות 60 קמ"ש (קילומטרים לשעה). השער העמיד בפני נגיפה, יותקן בשערי הכניסה והיציאה במתחמי התפעול (דיפו) בלבד.
- ג. בתחנות רכבת, בחזית התחנה, יותקנו עמודים בפני נגיפה של רכב במשקל 10 טון במהירות 60 קמ"ש (קילומטרים לשעה).
- ד. שערי יציאות החירום בתחנה יהיו שערים דו-כנפיים כמפורט בנספח ג'.
- ה. בעסק יותקנו כספת או ארון ברזל על פי הדרישות המפורטות בנספח ב'.
- ו. בעסק תותקן מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי 1337 חלק 2: "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".
- ז. באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
 1. מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה.
 2. ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה אחת לשנה.
 3. בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.
- ח. העסק יחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 לצו רישוי עסקים, אלא אם מוקד הבקרה של העסק מאויש 24 שעות ביממה.

6. רשומה

- א. בעסק תנוהל רשומת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.
- ב. הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:
 1. הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
 2. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.
 3. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
 4. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
 5. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

7. בדיקות ביטחוניות

- א. לא תותר כניסת אנשים, כלי רכב וטובין לעסק מבלי שנבדקו על ידי מאבטחים שהוסמכו לפי "חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005".
- ב. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית לגילוי חפצים חשודים.
- ג. סריקה זו תתבצע לפני כניסת המבקרים, מדי שעתיים לאורך כל שעות פעילות העסק ובסיום הפעילות לפני סגירת העסק (או עפ"י תכנית האבטחה).
- ד. תוצאות הסריקה תירשמנה ברשומה כמפורט בסעיף 6 לעיל.

8. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

- בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט והקפדה כי הצילום לא יכלול שטחים פרטיים:
- א. בכל כניסה לכלי רכב או להולכי רגל תוצב, בצידה החיצוני של הכניסה, מצלמה הצופה מחוץ לדלת הכניסה עד רדיוס של 10 מ' מהפתח.
 - ב. בכניסה להולכי הרגל, מצידה הפנימי, תוצב מצלמה הצופה מתוך העסק כלפי חוץ לדלת הכניסה ולקהל הנכנס.
 - ג. בהיקף החיצוני של העסק תוצבנה מצלמות אשר יכסו את היקף העסק החיצוני באופן רציף.
 - ד. בתוך העסק תוצבנה מצלמות אשר תצלמנה את השטחים המשותפים בעסק. הצילום יהיה של השטחים הרלבנטיים בלבד.
 - ה. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
 - ו. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה.
 - ז. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25.
 - ח. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
 - ט. המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
 - י. המצלמות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.
 - יא. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.
 - יב. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
 - יג. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו') ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה.
 - יד. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.
 - טו. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.
 - טז. בעסק ששטחו מעל 5,000 מ"ר, מצלמות הטמ"ס יחוברו לחדר בקרה ייעודי הממוקם בעסק.

9. תאורה

- א. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את ההיקף החיצוני של העסק, דרכי הגישה אליו ואת היציאות מהעסק.
- ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

10. תכנית תנועה וחנייה

תכנית התנועה והחנייה אשר תצורף לבקשה לפי סעיף 3. ח. לעיל תובא לאישורו של קצין התנועה במחוז בו ממוקם העסק ותהווה חלק מתנאי המשטרה ברישיון העסק. להלן הנושאים שיופיעו בתכנית:

1. הסדרי תנועה וגישות לעסק.
2. עמידה בתקן חנייה.
3. הסדרי חנייה.

11. העברת כספים

העברת כספים מהעסק תתבצע כדלהלן:

- א. עד 10,000 ₪ - אדם אחד ושבירת שיגרה.
- ב. מ- 10,001 ₪ עד 25,000 ₪ - שני אנשים, אחד מהם מאבטח בסיסי ושבירת שיגרה.
- ג. מ- 25,001 ₪ עד 50,000 ₪ - שני אנשים - אחד מהם מאבטח בסיסי, באמצעות רכב בו כספת מעוגנת לרצפתו על פי מפרט 40.9 ראה **נספח ה'**.
- ד. מ- 50,000 ₪ ועד בכלל - באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' בצו רישוי עסקים.

12. ייחוד פעולות

לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדון.

13. זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

14. מסירת תנאים

מוסר התנאים:

שם	דרגה	תפקיד	חתימה
----	------	-------	-------

מקבל התנאים:

שם	מס' זהות	חתימה
----	----------	-------

תאריך: ____/____/____.

נספח א' - תיק שטח

1. שם העסק :
2. שם בעל העסק :
3. ייעוד העסק :
4. מספר טלפון של העסק :
5. נתוני GPS של מיקום פיזי : ברשת ישראל, רשת גיאוגרפית ורשת UTM.
6. תאריך כתיבת התיק :
7. תיאור כללי של העסק :
8. גודל המתחם :
9. תכולת אנשים בעסק :
10. בעלי תפקידים בעסק
 - א. בעל העסק-טלפון
 - ב. מנהל העסק – טלפון
 - ג. אחראי משמרת – טלפון
11. אמצעים טכנולוגיים בעסק
 - א. מערכת טמ"ס -
 - ב. מערכת אזעקה / לחצני מצוקה -
 - ג. כספת -
12. טלפונים חיוניים
 - א. מכבי אש ארצי 102
 - ב. מכבי אש (טלפון מקומי)
 - ג. משטרה 100
 - ד. משטרה (טלפון תחנה מקומית)
 - ה. משטרה – תחנה מרחבית
 - ו. מגן דוד אדום 101
 - ז. מוקד עירוני מקומי
 - ח. מוקד חברת מוקד אזעקות
 - ט. חברת החשמל 103
 - י. בית חולים _____ (קרוב).
13. תיאור סביבת העסק
 - א. מצד דרום :
 - ב. מצד צפון :
 - ג. מצד מזרח :
 - ד. מצד מערב :

14. תמונות מגרש היעד

- א. תמונות היקפיות לשערי העסק (כולל חירום), הגדרות ו/או חומות.
- ב. תמונות של החצרות. תמונות מתוך העסק כלפי חוץ, לכיוון שטחים שולטים על המתקן.

15. תרשים למבנה

- א. במידה ולעסק יש מספר מבנים לכל אחד פרוט בנפרד לפי מספר עולה המסומן במגרש העסק.
- ב. גיליונות נפרדים לכל קומה.
- ג. המרתפים, החל ממרתף תחתון, הקומות העל קרקעיות החל מהכניסה כלפי מעלה כולל הגג וחדרים טכניים על הגג, ובסיום חתכים טיפוסיים.
- ד. בכל תרשים קומה תתקיים חלוקה סכמתית לאגפים, מסדרונות, חדרים, חדרי מדרגות, חדרי בטחון, מטבח, חדרים טכניים ועוד. כיתוב הייעוד של כל אגף במרוכז (כגון- משרדים, מחסנים וכד'), ויעוד כל חדר טכני.
- ה. סימון כל הדלתות בקשת לאופן הפתיחה ומידת המעבר.
- ו. סימון מתקנים מיוחדים בקומה, כגון- חדר שנאים, לוח חשמל, מפסקי חשמל, רכזת כב"ה, רכזות טלפונים ומחשוב, מכלי דלק, בלוני גז, גנראטורים, וכד'.
- ז. מקרא, שיכלול את הסימונים לעצמים הבאים- רצפה, תקרה, עמודים, מחיצות, חלונות, סורגים, תקרת תותח, מתזים, גלאי עשן, דלתות, מצלמות ומוניטורים, תאורת חירום.

16. דגשים

- א. בתיק השטח יוצב דף ובו מקום להחתמת ק' האבטחה, כי קראו ולמדו את התיק.
- ב. יש לוודא כי התיק קרי וברור, ולוודא זאת מעת לעת.
- ג. אחת לשנתיים יבדוק בעל העסק את תוכן התיק, ויעדכן היכן שצריך. תמונות יוחלפו לאחר שישנם שינויים במצולם, או הפכו לא ברורים.

נספח ב' - מפרט לכספת / ארון ברזל 40.08

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

1. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

2. ארון ברזל

ארון הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

א. משקל

משקלו לא יפחת מ- 340 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

1. דפנות הארון, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין הפחים יהיה בטון ב' - 400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכולל רשת

אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4x4 ס"מ.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.

2. המסגרת הפנימית בארון תיבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת

כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

3. בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

4. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

5. פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

6. הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ

(בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

1. ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או

במנעול.

2. במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.

- אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.

- רוחב החריץ לא יעלה על 5 מ"מ.

- החריץ יותקן בזווית של 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.

ד. בריחים ונעילה

1) יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית

חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

- (2) בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- (3) הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.
- (4) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.
- (5) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרותך לדופן הפנימית של הדלת.
- (6) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

3. עיגון הכספת / ארון הברזל

- עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:
- א. עיגון לרצפה לפחות בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב' - 300.
- ב. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים או 4 ברגי ג'מבו (עוגן) בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

הכספת / ארון עומדים במפרט לעיל:

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק	ת.ז.	חתימה
------------------------------	------	-------

נספח ג' - שער דו-כנפי

1. כללי:

- א. שערי כניסה נועדו לאפשר כניסה של כלי רכב והולכי רגל.
- ב. שערי כניסה יותקנו בהמשך קו הגדר של העסק, כך שלא ייווצר רווח בין מסגרת השערים לגדר ההיקפית.
- ג. יש לקבוע את השער במקום המאפשר תמרון אופטימלי של רכבי חרום, כגון: כיבוי אש, רכב הצלה או כוחות הביטחון.
- ד. גובה השערים בכל המקרים יהיה זהה לגובה הגדר ההיקפית הבנויה בסמוך לשער, וסיומם בחלק העליון יהיה כדוגמת הגדר ההיקפית. במקרה של שיפוע חיצוני יש לתכנן פתיחתם לכיוון פנים העסק.

2. הגדרות:

- א. "שער כניסה" - שער כניסה דו או חד כנפי בנוי מסגרת ברזל וסורגי ברזל המחוברים למסגרת.
- ב. "עמוד השער" - עמוד מתכת או בטון שעליו תלויה מסגרת השער באמצעות צירים.
- ג. "בריח" - סידור מיוחד לסגירה ונעילת השער עם מנעול תליה.

3. מפרט השער:

- א. שער הכניסה לרכב יהיה במידות 500-600 ס"מ רוחב על 250 ס"מ גובה עם רשת חוטי פלדה בקוטר 5 מ"מ.
- ב. העמודים יהיו עשויים מפרופיל 5X100X150 מ"מ מעוגנים בקרקע בעומק יסוד של 100 ס"מ ובקוטר של 100 ס"מ עם בטון ב-200.
- ג. מסגרת השער החיצונית תהיה מפרופיל מרובע 2.5X40X60 מ"מ.
- ד. המסגרת המחלקת בכל כנף שער תהיה מפרופיל מרובע 1.5X40X60 מ"מ.
- ה. סגירת השער תהיה עם תקן למנעול תלי ושני בריחים קוטר 18 מ"מ כולל קופסת מעצור לבריח בקרקע.
- ו. פרופיל השער, עמודיו והרשת שלו ייצבעו בצבע פוליאסטר קלוי בתנור בעובי שכבה צבע של 100 מיקרון לפחות.

תאריך: _____

שעה: _____

לכבוד

הנדון: נספח ד' - אישור בעל מקצוע - אישור סופי

א. פרטי העסק

כתובת: _____ גוש: _____ חלקה _____
טלפון בעסק: _____

ב. פרטי בעל העסק/ מנהל העסק

שם בעל העסק: _____ מספר ת.זהות _____
כתובת פרטית: _____ טלפון בבית: _____
טלפון סלולארי: _____

ג. אישור תוכנית

הריני לאשר כי התכנית לעסק אשר פרטיו רשומים לעיל, ואשר מספרו הינו _____ (להלן- תוכנית העסק) עונות לכל הדרישות הקבועות בדיני התכנון והבניה.

ד. אישור ביצוע

הריני לאשר כי ביקרתי בעסק הנדון ומצאתי כי הוא תואם את תוכניות העסק שאושרו על-ידי.

ה. המקום אינו מהווה סיכון בטיחותי למשתמשים בו.

ו. פרטי מהנדס / אדריכל / הנדסאי / ממונה בטיחות בעבודה

שם ושם משפחה _____ מספר ת.זהות _____
כתובת _____ טלפון _____
טלפון סלולארי _____

מקצוע: מהנדס / אדריכל / הנדסאי / ממונה בטיחות עבודה

הכשרה רלבנטית: _____

רשום בפנקס: המהנדסים והאדריכלים - כן / לא (סמן הנכון)

הנדסאים - כן / לא (סמן הנכון)

מס' רשום / רשוי _____

ז. תוקף האישור: _____

חותמת וחותימה: _____

נספח ה' - מפרט לכספת ברכב 40.09

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

1. כספת

ארון / כספת הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

- א. משקל
משקלו לא יפחת מ- 40 ק"ג.
- ב. חומרים ומבנה
- (1) דפנות הכספת, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:
- פח חיצוני בעובי 6 מ"מ.
 - הדלת בעובי 10 מ"מ.
- (2) הכספת תהיה מיקשה אחת. המסגרת הפנימית בכספת תיבנה מפרופיל 10x40 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.
- (3) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.
- (4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.
- (5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.
- (6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).
- ג. חורים ופתחים
- (1) ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.
- (2) במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:
- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.
 - אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.
 - רוחב החריץ לא יעלה על 10 מ"מ.
 - החריץ יותקן בזווית של 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.
- ד. בריחים ונעילה
- (1) יותקן מנגנון סגירה מ- 4 בריחים בקוטר 30 מ"מ, 2 קבועים בצד הצירים ו- 2 נעים המוסטים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים או לחילופין 4 בריחים בקוטר 20 מ"מ: בריח עליון, בריח תחתון ושני בריחים נוספים המוסטים ע"י מפתח כפול שיניים.
- (2) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.

3) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרותך לדופן הפנימית של הדלת או לחילופין ע"י 4 ברגים בעובי 8 מ"מ לפחות שירותכו לדופן הפנימית של הרכב.

4) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 13 ס"מ.

2. עיגון הכספת / ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:

א. עיגון לרצפת הרכב.

ב. העיגון לרצפת הרכב יבוצע באמצעות 4 ברגים בעובי 10 מ"מ עם ראש כיפתי ובאורך המתאים.

הכספת עומדת במפרט לעיל:

חתימה

ת.ז.

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק