

**פריט רישוי 8.6 א'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)-מכירתם השכרתם תיווך בהם
למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים**

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- א. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- ב. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- ג. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
- ד. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.
- ה. תקנות התעבורה צו יבוא חופשי התשע"א 2011.
- ו. צו פיקוח על המצרכים והשירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) התשל"ט 1978.

2. הגדרות

- א. **"בעל העסק"** - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- ב. **"כלי רכב"** - כמשמעותו בפקודת התעבורה, (נוסח חדש), תשכ"א.
- ג. **"רשומה"** - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת.
- ד. **"תאגיד"** - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
- ה. **"תעודה"** - תעודת זהות, דרכון ותעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום של בעל התעודה.

3. כללי

בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישוי, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישוי לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

4. תנאים מוקדמים

- א. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
- ב. תכנית העסק שתועבר למשטרה תהיה חתומה בידי רשות הרישוי כאסמכתא לקבלתה על ידה.

- ג. לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברשיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים.
- ד. לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי להתאמת התקנת מערכת האזעקה במבנה העסק לפי דרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחצריהם" – תוקף האישור עד שלוש שנים.
- ה. יועבר אישור מתקין מערכת האזעקה על התקנה וחיבור גלאים בכל היקף הגדר של העסק ושעריו.
- ו. לבקשה יצורף אישור חד פעמי מיצרן או ספק הכספת/ארון ברזל לפי נספח א'.

5. תשתית

- א. העסק יוקף בגדר רשת/סורג חיצונית שלא תפחת מ- 2.5 מטר ממדרג רגל, הגדר תותקן על חגורת בטון בגובה 100 ס"מ ותוטמן בקרקע 40 ס"מ. או לחילופין העסק יוקף בגדר רשת/סורג חיצונית שלא תפחת 2.5 מטר ממדרג רגל בעלת קרן החוצה 0.5 מ' אורך.

6. קופה למפתחות

- בעסק תותקן כספת או ארון ברזל לפי נספח א' להחזקת מפתחות כלי הרכב. בזמן שהעסק סגור לציבור כל מפתחות כלי הרכב יאוחסנו בכספת. הקופה והחדר בו מותקנת הקופה יחוברו למערכת האזעקה.

7. החזקת רישיון רכב

- בעל העסק יחזיק בעסק את רישיון הרכב המקורי של כל כלי הרכב שנמצאים בעסק.

8. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור

- בעל העסק יתקין בעסק טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס). המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

- 8.1 בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:
- 8.1.1 בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן.
- 8.1.2 מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של 30 מ'.
- 8.1.3 מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון מבואת הכניסה.
- 8.1.4 מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה לעסק.

8.1.5. מצלמות נוספות יוצבו במקומות רגישים בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות משטרת ישראל.

8.1.6. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

8.1.7. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.

8.1.8. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25 .

8.1.9. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.

8.1.10. המצלמות החזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

8.1.11. המצלמות החיצוניות יזהו באופן ברור דמות אדם.

8.1.12. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה .

8.1.13. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.

8.1.14. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו'). ותאפשר הוצאת קבצים לתמונות למדיה מגנטית נתיקה.

8.1.15. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.

8.1.16. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

9. ניהול ורישום- נספח ב'

9.1. בעל העסק ו/או מי מטעמו לא יקנה כלי רכב המובא לעסק לשם פירוקו, חלקי חילוף לכלי רכב, אביזרי רכב ומכשירים המיועדים להתקנה ברכב אלא לאחר שזיהה את המוכר על פי תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום של בעל התעודה ומצא שפרטי המוכר זהים לאלה המופיעים ברישיון הרכב.

9.2. בעל העסק יערוך רשומה כמפורט להלן:

9.2.1. במקרה של ייבוא חלק משומש / קנייתו / העברתו לאחר בדרך אחרת יירשמו הפרטים הבאים:

9.2.1.1. פרטי החלק

9.2.1.2. תאריך העסקה

9.2.1.3. זהות הייבואן / המוכר / הקונה / המעביר / המקבל

9.2.1.4. המחיר ששולם בעד החלק

9.2.1.5. מספר החשבונית או תעודת המשלוח

9.2.1.6. פרטי רשימון הייבוא של החלק, אם יובא, לרבות מספרו ותאריך

הוצאתו.

- 9.2.2. במקרה של פירוק חלק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב / הרכבתו ברכב שלא ממנו פורק יירשמו הפרטים הבאים:
- 9.2.2.1 פרטי הרכב שבו הורכב / ממנו פורק, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו, שנת הייצור שלו ומספר הרישוי.
- 9.2.2.2 סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו.
- 9.2.2.3 שם בעל הרכב שבו הורכב / ממנו פורק, מספר תעודת הזהות שלו (או מספר החברה).
- 9.2.2.4 תאריך ההרכבה / הפירוק של החלק
- 9.2.2.5 המחיר ששולם בעד החלק
- 9.2.2.6 מספר החשבונית או תעודת המשלוח
- 9.2.2.7 פרטי השמאי שבדק את הרכב בו הורכב החלק או ממנו הוא פורק ככל שנערכה בדיקה כאמור.
- 9.3. הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב, בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
- 9.4. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.
- 9.5. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
- 9.6. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
- 9.7. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.
- 9.8. רישומים בדבר ייבוא / קנייה / מכירה של חלק ובדב פירוק / הרכבה של חלק יהיו בהתאם לטפסים שבתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב) התשס"ז-2007.

10. תאורה

- 10.1. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.
- 10.2. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
- 10.3. באזור החניונים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.

11. מוקד בקרה

10.1 אמצעי האבטחה מערכת אזעקה מצלמות הטלוויזיה במעגל סגור יחוברו לחדר בקרה ייעודי הממוקם בתוך העסק לפי פריט 9.4.

12. מערכת אזעקה

12.1 בעל העסק יתקין בעסק מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים".

מערכת אזעקה תקן 1337

לרכזת מערכת האזעקה יחוברו הגלאים שהותקנו להגנת כל פתחי וחדרי העסק כולל הכספת, לרבות: דלתות, חלונות, חדרים, פתחי אוורור והכספת ע"י גלאי החום, זעזוע וגלאי מגנט וגלאי נפח שהותקנו.

מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים ועל עצמה לפי מצבי "יום"/"לילה".

בעת שהעסק סגור יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה למצב "לילה".

באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:

- א. מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה, תפעל בכל עת.
- ב. ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תתבצע אחת לשנה.
- ג. בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.
- ד. מערכת אזעקה תחייג בעזרת חייגן קולי באמצעות טלפון קווי או סלולרי לבעל העסק או התחברות למערכת מוקד בקרה אלקטרוני לפי פריט 9.4.

13. העברת כספים

13.1 העברת כספים מהעסק תתבצע לפי הנחיות הוראות משטרת ישראל לעניין הובלת כספים.

14. ייחוד פעולות העסק

לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדון.

15. זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתו.

16. הקצין המוסמך

דרגה	שם	חתימה
------	----	-------

תאריך המסירה _____

פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

חתימה	שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	חתימה
-------	---------	----------	------------	-------

נספח א' – מפרט לאחסון מפתחות

יצרן/ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן :

א. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

ב. ארון ברזל

ארון הברזל יבנה לפי המפרט להלן :

1. משקל

משקלה לא יפחת מ- 340 ק"ג.

2. חומרים ומבנה

א. 6 דפנות הארון לרבות הדלת יבוצעו כדלהלן :

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.
- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.
- בין הפחים יהיה בטון ב-400 לפחות בעובי של 62 מ"מ , שכוללת רשת אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4/4 ס"מ. סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.
- ב. המסגרת הפנימית בארון תבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.
- ג. בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.
- ד. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ
- ה. פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת מושקעת.
- ו. הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם למימדי הדלת ומשקלה)

3. חורים ופתחים

- א. יבוצע חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.
- ב. במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלהלן :
 - החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.
 - אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.
 - רוחב החריץ לא יעלה על 5 מ"מ.
 - החריץ יותקן בזווית 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.

4. בריחים ונעילה

- א. יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- ב. בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- ג. הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.
- ד. יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.
- ה. המנעולים יורכבו על דופן הדלת על-גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרויך לדופן הפנימית של הדלת.
- ו. מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

עיגון הכספת/ ארון הברזל

- עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלהלן:
- א. עיגון לרצפה בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב-300.
- ב. עיגונה לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.
- עיגון הברזל בבטון יבוצע עם דבק אפוקסי, ובתוך הארון מצידו הפנימי ירויך במלואו.
- במקום בו אסור לרתך, יותר לעגנה באמצעות 4 ברגים בעובי 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.
- המפרט לאחסון מפתחות עומד במפרט לעיל:

שם פרטי יצרן/ספק	שם משפחה	ת.ז.	חתימה
------------------	----------	------	-------

