

## פריט 8.9 א' - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

### 1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- א. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.
- ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
- ה. חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998.
- ו. צו הפיקוח על המוצרים והשירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות הפלסטינית), הוראת שעה תשנ"ט - 1998.

### 2. הגדרות

- א. "בעל העסק" - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- ב. "שטח העסק" - השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.
- ג. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.
- ד. "קצין הרישוי" - קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית בה ממוקם העסק.
- ה. "רכב" - כמשמעותו בפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.
- ו. "חלק משומש" - חלק שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, והמפורט בתוספת הראשונה לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998.

### 3. תנאים מוקדמים

- א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישוי, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישוי לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.
- ב. לבקשה תצורף תכנית אבטחה אשר תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק.
- ג. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
- ד. לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי כי מערכת האזעקה שהותקנה בעסק עומדת בדרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".

ה. לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים, במידה ומערכת האזעקה מחוברת למוקד.

ו. לבקשה יצורף אישור כי בעסק מותקנים כספת או ארון ברזל העומדים בדרישות המפורטות **בנספח ב'.**

#### **4. תשתיות ומיגון**

בעסק יותקנו התשתיות ואמצעי המיגון הבאים:

א. העסק יוקף בגדר חיצונית מבטון או רשת שגובהה לא יפחת מ- 2.5 מ' מדרך רגל.  
ב. בעסק תותקן מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי 1337 חלק 2: "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם".

ג. באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:  
(1) מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה.  
(2) ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה אחת לשנה.  
(3) בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.

(4) מערכת האזעקה תחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 לצו רישוי עסקים.

ד. מיגון העסק יהיה עפ"י אחת הדרישות הבאות:

(1) תריס גלילה למוסך שעומד בדרישות מכון התקנים הישראלי מס' 1509 חלק 2 המתייחס לתריס מיגון, כאשר העסק סגור לקהל.  
(2) סורגים על החלונות והדלתות העומדים בדרישות מכון התקנים הישראלי מס' 1635.

ה. במידה ולעסק יש חצר, יותקן שער דו-כנפי עפ"י **נספח א'.**

#### **5. רשומה**

בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:

א. רשומת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

ב. יומן עבודה אשר יכלול את הפרטים הבאים:  
חלק משומש אשר יובא, נקנה, נמכר או הועבר לאחר בדרך אחרת, ירשום בעל העסק את הפרטים הבאים:

- (1) פרטי החלק;
- (2) תאריך העסקה;
- (3) זהות היבואן;
- (4) הקונה / המוכר / המעביר / המקבל;
- (5) המחיר ששולם בעד החלק;
- (6) מספר החשבונית או תעודת משלוח;
- (7) פרטי רשימון הייבוא של החלק, אם יובא, לרבות מספרו ותאריך.

חלק אשר פורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב או חלק אשר הורכב ברכב שלא ממנו פורק, ירשום בעל העסק את הפרטים הבאים :

- 1) פרטי הרכב שבו הורכב / ממנו פורק, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו, שנת הייצור שלו ומספר הרישוי ;
- 2) סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו ;
- 3) שם בעל הרכב שבו הורכב / ממנו פורק, מס' תעודת הזהות שלו או מספר חברה ;
- 4) תאריך ההרכבה / פירוק של החלק ;
- 5) המחיר ששולם בעד החלק ;
- 6) מספר החשבונית או תעודת המשלוח ;
- 7) פרטי השמאי שבדק את הרכב שבו הורכב החלק או שממנו פורק, במידה ובדיקה כזו נעשתה.

ב. ככל שבעל העסק ינהל יומן ממוחשב, הוא ינהל בהתאם לאמור להלן :

- 1) התוכנה לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים שהוזנו ביומן, לאחר שמירתם ;
- 2) התוכנה תאפשר הפקה זמינה ומידית של היומן או של רשומות מתוכו לפי סדר כרונולוגי ;
- 3) בדף מידע המופק מן המחשב יצוינו שם בעל העסק, התקופה שאליה מתייחס הדף ומספרו הסידורי ביומן ;
- 4) בעל העסק יבצע גיבוי לתוכנה אחת לחודש על-גבי מדיה מגנטית, ויחזיק בכספת את נתוני הגיבוי ;
- 5) בעל העסק ישמור ברשותו את היומן למשך חמש שנים מיום שנרשם בו הרישום האחרון ;
- 6) בעל העסק יבצע את הרישום תוך 72 שעות מהרגע שהחלק הגיע לידיו ;
- 7) רישומים ביומן בדבר ייבוא / קניה / מכירה של חלק ובדבר פירוק / הרכבה של חלק ייעשו בהתאם לטפסים שבתקנות "הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב) התשס"ז-2007".

ג. הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות :

- 1) הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
- 2) לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.
- 3) הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
- 4) אבדה רשומה, נגנבה או נמחקה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.

## 6. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט והקפדה כי הצילום לא יכלול שטחים פרטיים:

- א. בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות.
- ב. מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של 30 מ'.
- ג. מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון אולם המוסך ומבואת הכניסה.
- ד. תתוקן מצלמה הצופה לאזור אחסנת חלקי החילוף ומחסן העסק.
- ה. מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה לעסק.
- ו. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
- ז. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה.
- ח. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25.
- ט. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
- י. המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
- יא. המצלמות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.
- יב. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.
- יג. ההקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
- יד. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו') ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה.
- טו. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.
- טז. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

## 7. תאורה

- א. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את ההיקף החיצוני של העסק, דרכי הגישה אליו ואת היציאות מהעסק.
- ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
- ג. באזור אחסנת חלקי החילוף ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.

## 8. העברת כספים

העברת כספים מהעסק תתבצע כדלהלן:

- א. עד 10,000 ₪ - אדם אחד ושבירת שיגרה.
- ב. מ- 10,001 ₪ עד 25,000 ₪ - שני אנשים, אחד מהם מאבטח בסיסי ושבירת שיגרה.
- ג. מ- 25,001 ₪ עד 50,000 ₪ - שני אנשים - אחד מהם מאבטח בסיסי, באמצעות רכב בו כספת מעוגנת לרצפתו על פי מפרט 40.9 ראה **נספח ג'**.

ד. מ- 50,000 ₪ ועד בכלל - באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' בצו רישוי עסקים.

### 9. קניית חלקי חילוף

בעל העסק לא יקנה חלקי חילוף לרכב, אביזרי רכב, מכשירים המיועדים להתקנה ברכב או רכב לצורך פירוק, אלא לאחר שזיהה את המוכר על פי תעודה ומצא שפרטי המוכר זהים לפרטים המופיעים ברישיון הרכב.

### 10. הקלות

מוסך ששטחו מתחת ל- 1,000 מ"ר יהיה פטור מהתנאים הבאים:

- א. כספת, על פי סעיף 3.ו.
- ב. חיבור למוקד בקרה על פי סעיף 4.ג.4 - לחילופין תחובר האזעקה לבעל העסק או למי מטעמו.

### 11. ייחוד פעולות

לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

### 12. זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזוהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

### 13. מסירת תנאים

מוסר התנאים:

שם	דרגה	תפקיד	חתימה
----	------	-------	-------

מקבל התנאים:

שם	מס' זהות	חתימה
----	----------	-------

תאריך: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

## נספח א' - שער דו-כנפי

### 1. כללי:

- א. שערי כניסה נועדו לאפשר כניסה של כלי רכב והולכי רגל.
- ב. שערי כניסה יותקנו בהמשך קו הגדר של העסק, כך שלא ייווצר רווח בין מסגרת השערים לגדר ההיקפית.
- ג. יש לקבוע את השער במקום המאפשר תמרון אופטימלי של רכבי חרום, כגון: כיבוי אש, רכב הצלה או כוחות הביטחון.
- ד. גובה השערים בכל המקרים יהיה זהה לגובה הגדר ההיקפית הבנויה בסמוך לשער, וסיומם בחלק העליון יהיה כדוגמת הגדר ההיקפית. במקרה של שיפוע חיצוני יש לתכנן פתיחתם לכיוון פנים העסק.

### 2. הגדרות:

- א. "שער כניסה" - שער כניסה דו או חד כנפי בנוי מסגרת ברזל וסורגי ברזל המחוברים למסגרת.
- ב. "עמוד השער" - עמוד מתכת או בטון שעליו תלויה מסגרת השער באמצעות צירים.
- ג. "בריח" - סידור מיוחד לסגירה ונעילת השער עם מנעול תליה.

### 3. מפרט השער:

- א. שער הכניסה לרכב יהיה במידות 500-600 ס"מ רוחב על 250 ס"מ גובה עם רשת חוטי פלדה בקוטר 5 מ"מ.
- ב. העמודים יהיו עשויים מפרופיל 5X100X150 מ"מ מעוגנים בקרקע בעומק יסוד של 100 ס"מ ובקוטר של 100 ס"מ עם בטון ב-200.
- ג. מסגרת השער החיצונית תהיה מפרופיל מרובע 2.5X40X60 מ"מ.
- ד. המסגרת המחלקת בכל כנף שער תהיה מפרופיל מרובע 1.5X40X60 מ"מ.
- ה. סגירת השער תהיה עם תקן למנעול תלי ושני בריחים קוטר 18 מ"מ כולל קופסת מעצור לבריח בקרקע.
- ו. פרופיל השער, עמודיו והרשת שלו ייצבעו בצבע פוליאסטר קלוי בתנור בעובי שכבה צבע של 100 מיקרון לפחות.

## נספח ב' - מפרט לכספת / ארון ברזל 40.08

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

### 1. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

### 2. ארון ברזל

ארון הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

א. משקל

משקלו לא יפחת מ- 340 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

(1) דפנות הארון, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין הפחים יהיה בטון ב' - 400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכולל רשת

אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4x4 ס"מ.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.

(2) המסגרת הפנימית בארון תיבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת

כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

(3) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

(4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

(5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

(6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ

(בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

(1) ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או

במנעול.

(2) במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.

- אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.

- רוחב החריץ לא יעלה על 5 מ"מ.

- החריץ יותקן בזווית של 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.

ד. בריחים ונעילה

(1) יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית

חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

(2) בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים

בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

- (3) הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.
- (4) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.
- (5) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרוחך לדופן הפנימית של הדלת.
- (6) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

### **3. עיגון הכספת / ארון הברזל**

- עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:
- א. עיגון לרצפה לפחות בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב' - 300.
- ב. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים או 4 ברגי ג'מבו (עוגן) בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

הכספת / ארון עומדים במפרט לעיל:

---

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק                      ת.ז.                      חתימה



## נספח ג' - מפרט לכספת ברכב 40.09

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

### 1. כספת

ארון / כספת הברזל ייבנה לפי המפרט להלן:

א. משקל

משקלו לא יפחת מ- 40 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

1) דפנות הכספת, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 6 מ"מ.

- הדלת בעובי 10 מ"מ.

2) הכספת תהיה מיקשה אחת. המסגרת הפנימית בכספת תיבנה מפרופיל 10x40 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

3) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

1) ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.

2) במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.

- אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.

- רוחב החריץ לא יעלה על 10 מ"מ.

- החריץ יותקן בזווית של 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.

ד. בריחים ונעילה

1) יותקן מנגנון סגירה מ- 4 בריחים בקוטר 30 מ"מ, 2 קבועים בצד הצירים ו-2 נעים המוסטים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים או לחילופין 4 בריחים בקוטר 20 מ"מ: בריח עליון, בריח תחתון ושני בריחים נוספים המוסטים ע"י מפתח כפול שיניים.

2) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.

3) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרוחך לדופן הפנימית של הדלת או לחילופין ע"י 4 ברגים בעובי 8 מ"מ לפחות שירותכו לדופן הפנימית של הרכב.

4) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 13 ס"מ.

## 2. עיגון הכספת / ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:

א. עיגון לרצפת הרכב.

ב. העיגון לרצפת הרכב יבוצע באמצעות 4 ברגים בעובי 10 מ"מ עם ראש כיפתי ובאורך המתאים.

הכספת עומדת במפרט לעיל:

---

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק      ת.ז.      חתימה